



Legenda	
	Projectgrens
	Kort nieuwe verharding
	Aanbrengen asfalt fietspad - opbouw conform principedetails / bestek - zwart asfalt met rode coating (Thermoflex)
	Aanbrengen asfalt rijweg - opbouw conform principedetails / bestek - zwart asfalt
	Aanbrengen betonstraatstenen KF [Voegstones] - kleur: heidepaars - halfsteensverband [middengleiders]
	Aanbrengen straatbakstenen DF - kleur: rood - halfsteensverband
	Aanbrengen betonstraatstenen KF - kleur: rood - kepeverband
	Aanbrengen betonstraatstenen - afm. 210 x 105 x 60 mm, halfsteensverband - kleur: grijs
	Aanbrengen betonstraatstenen - afm. 210 x 105 x 60 mm, kepeverband - kleur: grijs
	Aanbrengen betonstraatstenen - dubbelrieker, halfsteensverband - kleur: grijs
	Aanbrengen betontegels - afm. 300 x 300 x 45/60 mm - halfsteensverband - kleur: grijs * 60 mm bij overrijbare delen
	Herstraten elementenverharding
	Aanbrengen rammeelstrook - betonverharding, cobblestone motif - kleur: standaard grijs
	Aanbrengen kantopsluiting rijweg - RWS-trottoirband 110/220 x 250 mm
	Aanbrengen kantopsluiting rijweg - trottoirband 180/200 x 250 mm
	Aanbrengen kantopsluiting rijweg - trottoirband 150/150 x 250 mm
	Aanbrengen kantopsluiting voet / fietspad - opsluit-/ gazonband 100 x 200 mm
	Aanbrengen kantopsluiting rijweg - opsluitband 120 x 250 mm
	Aanbrengen kantopsluiting rijweg - opsluitband 150 x 250 mm
	[Eind]verloop in kantopsluitingen - conform aansluitende profielen
	Aanbrengen gootsagel - afm. 150 x 300 x 60 mm
	Aanbrengen inritakentment - afm. 215x105x1000 mm - recht / gebogen
	Aanbrengen lengtemarkering (fietspad) - type: 3-3, breedte 0.10 m
	Aanbrengen dwarsmarkering (kanalisatiestrepen) - type: 5-0, breedte 0.10 m
	Aanbrengen lengtemarkering (kantstrepen) - type: 1-1, breedte 0.10 m
	Aanbrengen lengtemarkering (kantstrepen) - type: 3-3, breedte 0.10 m
	Aanbrengen lengtemarkering - type: ononderbroken; breedte 0.10 m
	Aanbrengen dwarsmarkering - type: blokken 500x500 mm
	Aanbrengen dwarsmarkering - type: haastrand 300x300 mm / 500x500 mm
	Aanbrengen dwarsmarkering - type: voegrijgtersteelplaats - afm. 0.50 x 4.00 m
	Aanbrengen figuurmarkering - pijlmarkering (fietspad)
	Aanbrengen betontegels 300x300 mm - type: rozepergels - kleur: wit
	Aanbrengen betontegels 300x300 mm - type: geledepergels - kleur: wit
	Aanbrengen trottoirkalk - PVC-D125 mm - aansluiten op bestaande uitsteiger
	Aanbrengen verkeersbordpaal - bestaande betonring handhaven - nieuwe beboring (conform tekening) toevoegen
	Ortwerp verhardingshoogte - waarde t.o.v. bestaande verhardingshoogte in mm [zie in NAPP]
	Hoogteverloop asfaltverharding - indicatief
	Afwerken bermen - aanvullen, egaliseren en inzelen - met bermveringsgat
	Bestaande boom - handhaven

Uitgangspunten:
 - Meetcijfers in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
 - Hoogtepunten in meters t.o.v. NAP
 - B.o.b. hoogtes notering in meters t.o.v. NAP

opdrachtgever:
Gemeente Zeist

project:
Fietsveiligheid Zeist

omschrijving:
Nieuwe situatie
 Locatie: Rotonde Laan van Beek en Royen - Woudenbergseweg

schaal: 1:200
 projectnr.: 21 030 01
 bestelnr.: -
 getekend: JWN
 geconstr.: DM
 datum: 04-04-2024
 tekeningsnr.: 2103001-5-BE-01-040

DRONG
 OMGEVING & TECHNIEK

post: Anthonie Fokkerstraat 4 3772 MR Barneveld digitaal: E. info@drong.nl telefoon: T. 0342 - 76 00 88
 W. www.drong.nl

Definitief

Bestand: 2103001-5-BE-01.DWG