



**Legenda**

	Projectgrens		Aanbrengen lengtemarkering - type: 03D-270
	Kant nieuwe verharding		Aanbrengen lengtemarkering - type: 05D-050
	Aanbrengen asfalt fietspad - opbouw conform principedetails / bestek - zwart asfalt met rode coating		Aanbrengen lengtemarkering - type: 1-1
	Aanbrengen asfalt rijweg - opbouw conform principedetails / bestek - zwart asfalt		Aanbrengen lengtemarkering - type: 3-3
	Aanbrengen betonstraatstenen DF - kleur: heidelands - halfsteensverband [middengeleiders]		Aanbrengen dwarsmarkering - type: blokken 500x500 mm
	Aanbrengen straatbakstenen DF - kleur: rood - halfsteensverband		Aanbrengen dwarsmarkering - type: haaiertand 500x500 mm
	Aanbrengen betonstraatstenen - afm. 210x105x60 mm, halfsteensverband - kleur: standaard grijs		Aanbrengen dwarsmarkering - type: VCP, breed 500 mm
	Aanbrengen betonstraatstenen - afm. 210x105x60 mm, keperverband - kleur: standaard grijs		Aanbrengen figuratiemarkering - pijlmarkering (fietspad)
	Aanbrengen betontegels - afm. 300x300x45/60 mm - 60 mm bij overrijbare delen		Aanbrengen "MVA" stertie verharding - noppen en geleidestegels
	Aanbrengen straatbakstenen KF - kleur: rood - keperverband		Draaierp verhardingshoogte - waarde tov. bestaande verhardingshoogte (niet in NAP)
	Aanbrengen rammelstrook - betonverharding, cobblestone motief - kleur: standaard grijs		Aanbrengen HWA kolk aansluiting - afm. PVC Ø125 mm - aansluiten op bestaande uitlegger
	Aanbrengen trottoirband - afm. 110 / 220x250 mm		Aanbrengen trottoirkolg HWA - hoofdzakelijk herbruik - v.v. PVC Ø125 mm aansluiting
	Aanbrengen trottoirband - afm. 180 / 200x250 mm		Opnemen en herstellen verkeersbordpaal - bestaande bebodding handhaven - nieuwe bebodding (conform tekening) toevoegen
	Aanbrengen trottoirband - afm. 130 / 150x250 mm		Materiaalgrens
	Aanbrengen opsluitband - afm. 200x250 mm		Hoogteverloop asfaltverharding - indicatief
	Aanbrengen opsluitband - afm. 120x250 mm		Afwerken berm - verdichten, egaliseren en inzaaien
	Aanbrengen opsluitband - afm. 100x200 mm		Verwijderen bestaande boom
	Aanbrengen goottegels - afm. 150x300x60 mm		
	Aanbrengen inritselementen - afm. 215x1050x1000 mm - recht / gebogen		

Uitgangspunten:  
 - Meetvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters  
 - Hoogtepunten in meters t.o.v. NAP  
 - B.o.b. hoogtes notering in meters t.o.v. NAP

**Wijzigingen**

Nummer	Datum	Omschrijving
01	20-09-2021	Tekening is inhoudelijk niet gewijzigd.
02	-	-
03	-	-

opdrachtgever  
**Gemeente Zeist**

project  
**Fietsveiligheid Zeist**

omschrijving  
**Nieuwe situatie  
 Locatie 3: Rotonde Verlengde Slotlaan - Krakelingweg**

schaal 1:200  
 projectnr. 2103001  
 besteknr. 2103001  
 getekend MG  
 gecont. DM  
 datum 20-09-2021  
 tekeningnr. 2103001-BE-04-W03-N

post Anthonie Folkersstraat 4 3772 MR Barneveld  
 digital E. info@drong.nl W. www.drong.nl  
 telecom T. 0342 - 76 00 88

**DRONG**  
 OMGEVING & TECHNIEK

Werk

Bestand : 2103001-BE-04.DWG